

Durchreichen für den Außenbereich

Modell 63.01K/63K



Verwendung

Das Modell 63.01K ist eine einbaufertige Schiebedurchreiche mit Gegensprechanlage für Wanddicken bis 100 (130) mm. Der Fassadenschalter kommt häufig als Zutrittskontrolle sowohl im Innen- wie im überdachten Außenbereich von Justizvollzugsanstalten oder bei Behörden und Industrieunternehmen zum Einsatz und ist serienmäßig mit Beschusshemmung FB6 ausgeführt. Auf Wunsch ist die Ausführung mit Brandschutz F30 lieferbar.



Eigenschaften und Sicherheit

- Verschiebbare Durchreiche als fassadenbündiger Fußgängerschalter mit Frontblende und integrierter Gegensprechanlage Public für bedienungsfreies Hören und Sprechen in beiden Richtungen.
- Manuelle Bedienung der Schublade.
- Automatische Verriegelung in beiden Endpositionen. Die Verriegelung kann nur durch den Bediener auf Kassenseite gelöst werden, indem er den Bedienhebel drückt.
- Beim Ausfahren der Schublade bietet sich keine Öffnung für ein Durchgreifen oder für Manipulationen.
- Für die Durchgabe von Ausweisen, Akten etc. bis DIN A4.
- Abdichtung gegen Staub und Zugluft.
- Das Material ist beschusshemmend und widersteht dem Beschuss mit schweren Feuerwaffen, z.B. Sturmgewehr G3. Zertifikat FB6 liegt vor.
- Modell 63.01K erfüllt die Bestimmungen der UVV-Kassen.

Materialien und Einsatz

- Die Durchreiche besteht aus spezialgehärtetem Stahlblech und Panzerglas.
- Blende und Schublade sind aus 1 mm, Rahmen, Abdeckung und Deckel aus 2 mm gebürstetem Edelstahlblech gefertigt.
- Alle Blechteile sind auf modernen Präzisions-Laserschneideanlagen in höchster Qualität gefertigt.
- Modell 63.01K ist für den überdachten Außen- oder Innenbereich vorgesehen.
- Die Durchreiche ist wartungsfrei. Es gibt keine Schmierungs- oder Reinigungsintervalle.

Durchreichen für den Außenbereich

Abmessungen (alle Maße in mm)

Frontblende 670 x 130 x 36

Durchreiche

Breite 438

Tiefe 426

Höhe 72

Durchgabe Schublade

Breite 320

Tiefe 215

Höhe 38

Ausfahrweg 220

Gewicht

48 kg

Sonstiges

- Als Modell 63K ohne Gegensprechanlage.
- Feuerhemmend bis F30 lieferbar.
- Regenschutzabdeckung lieferbar.
- Sondermaße möglich.
- Andersfarbige Beschichtungen in RAL-Tönen möglich.
- Für Wanddicke bis 160 mm auch als Modell 63/63.01 mit Zertifikat lieferbar.

Walter Wurster GmbH

Heckenrosenstraße 38

D-70771 Leinfelden-Echterdingen

Telefon: +49 (0) 711 / 9 49 62-0

Telefax: +49 (0) 711 / 7 97 72 90

e-mail: kontakt@IdeeninBlech.de

internet: www.IdeeninBlech.de

Modell 63.01K FB6

Einbauhinweise und Maße

Die Durchreiche ist vorbereitet für den Einbau in einen vorhandenen Mauer-/Fassadenausschnitt. Sie wird in den Ausschnitt von außen eingesetzt und von innen, unten verschraubt. Die Zugänglichkeit sowie ein möglicher Ausbau bei eventuell anfallenden Reparaturen muss berücksichtigt werden. Die Abmessungen sind sehr kompakt und auch für beengte Platzverhältnisse geeignet.

